

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://zip.nt-rt.ru/>, эл. почта: zph@nt-rt.ru

КАЛИБРАТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МП 3001



Предназначен для автоматизированной поверки и разбраковки на постоянном токе аналоговых и цифровых амперметров, вольтметров, ваттметров, измерения постоянного напряжения и сопротивления постоянному току, а также выполняет следующие функции:

- запоминание результатов поверки,
- автоматическая установка и коррекция нуля,
- калибровка по внешней мере,
- контроль выходной величины,
- изменение полярности выходной величины,
- аварийная сигнализация.

Для печати протокола поверки имеется интерфейс RS-232 для выхода на внешнее печатающее устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон калиброванных напряжений (режим "U"), В

10-6 - 103

Диапазон калиброванных токов (режим "I"), А

10-9 - 30

Диапазон измерения напряжений (режим "Ux"), В

10-5 - 103

Диапазон измерения сопротивлений (режим "Rx"), Ом

0 - 107

Пределы допускаемых значений основной погрешности калибратора относительно внешней образцовой меры, % :

- в режиме "U "

0,1 - 0,0005

- в режиме "I"

0,5 - 0,006

- в режиме "Ux"

0,5 - 0,1

- в режиме "Rx"

0,5 - 0,2

Потребляемая мощность, не более, ВА

400

Напряжение питания, В

220 ± 22,

Частота, Гц

50 ± 1 или 60 ± 1

Рабочий диапазон температур, оС

от + 10 до + 35

Габаритные размеры, мм

490x420x629

Масса, кг

50